

Kuleli



TS 9222



DIN EN ISO 9001 : 2008



Arabic



The Kuleli Company was founded in 1967 to manufacture the first fire hose in Turkey. The mission of Kuleli is to provide our customers with the most suitable products in accordance with the technological developments, by following the customer's requirements not only in the national markets, but also in the international markets by keeping the customer satisfaction at the highest level.

Acting according to this mission, as Kuleli, we constantly develop the business processes. For this reason, we support our production with both national and international certificates. We consider to provide a peaceful working atmosphere where our employees are also participants and will be proud to work.

At every stage of production as Kuleli we are committed to the environmentally friendly working principle for the protection of the natural environment preventing pollution at the source.

Компания «Кулели», являющаяся лидером в своей области, была основана в 1967 году в целях первого в Турции производства пожарных рукавов. Миссия компании «Кулели» заключается в том, чтобы, следуя требованиям клиентов не только на национальных рынках, но также и на международных рынках, предоставлять клиентам наиболее подходящую продукцию в соответствии с технологическими разработками, сохраняя самый высокий уровень удовлетворённости клиентов. Действуя согласно данной миссии, компания «Кулели» непрерывно совершенствует бизнес-процессы. В связи с этим, мы поддерживаем наше производство национальными и международными сертификатами. В то же время, мы учитываем необходимость обеспечения работникам участвующей, мирной рабочей среды, в которой они бы с гордостью работали. На каждом этапе производства компания «Кулели» придерживается принципа работы, направленного на уважительное отношение к окружающей среде, охрану окружающей природной среды, предотвращающую загрязнение у источника.

تأسست شركة كولالي عام 1967 لانتاج خرطوم الحريق لأول مرة في تركيا والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال اختصاصها ونحن كشركة كولالي نساهم على متابعة متطلبات العملاء والزبائن ليست في الاسواق المحلية وبل حسب في الاسواق العالمية , ونساهم ايضا على تقديم عملنا خدمات ومنتجات مناسبة ومفضلة متمشيا مع التطورات التكنولوجية , وكسب ترضية العملاء باعلى مستوى . وييادر شركة كولالي زمام المبادرة على تطوير اعمالها ونشاطاتها بشكل مستمر وبالتصرف مع هذه الاهداف . ولهذا السبب نشجع انتاجاتها مع الشهادات المحلية والدولية . ومن خلال انجازنا لكافة هذه الاعمال نساهم على توفير اوساط عمل الذي يعتز ويفتخر بها كوادرننا العامة من اعمالهم المرفهة والمريحة . ونحن كشركة كولالي نساهم على تنفيذ وانجاز كافة اعمالنا ونشاطاتنا في كافة مراحل الانتاجية مراعي على حماية البيئة والطبيعة من كافة التلوثات ونبادر على توفير مبدئ العمل متعلق عن حماية البيئة الطبيعية من كافة مصادر التلوث .

Fire Fighting Hoses

Akdeniz Uncoated Fire Hose (Inside lining : PVC)

Пожарные Рукава «Акдениз» без наружного покрытия
(внутренняя футеровка из ПВХ)

خرائطم الحريق بدون وعاء البحر الابيض المتوسط
(بطانة داخلية بي في جي)



Specifications

- * Manufactured according to TS 9222. Inside lining is PVC
- * Good abrasion resistance
- * After each use it must be dried and must be cleaned

Application : Fire cabinets

Industrial Fire Brigades

Особенности:

- * Изготавливаются в соответствии со стандартом TS 9222. Внутренняя футеровка из ПВХ.
- * Устойчивы к истиранию
- * Необходимо высушить и очистить после каждого использования.

Области применения: пожарные шкафы, промышленные установки пожаротушения

المميزات :

* يتم انتاجها وفقا لمواصفات تي اس 9222. البطانة الداخلية من مادة بلاستيك بي في جي.

* مقاومة ضد الاحتكاك

* يجب تنظيفها وتجفيفها بعد كل استعمال

مجالات الاستعمال : دواليب الحريق , وحدات الاطفاء الصناعية .

Product Code Код продукта رمز المنتج	Inside Diameter Внутренний диаметр القطر الداخلي			Working Pressure Рабочее давление ضغط العمل			Test Pressure Тестовое давление ضغط الاختبار			Bursting Pressure Давление разрыва ضغط الانفجار		
	مم	mm	انج	بار	Bar	Bar	بار	Bar	Bar	بار	Bar	Bar
KL-1100	25		1"	8			15			25		
KL-1101	38		1 1/2"	12			25			50		
KL-1102	42		1 3/4"	12			25			50		
KL-1103	52		2"	12			25			50		
KL-1104	64		2 1/2"	12			25			50		
KL-1105	70		2 3/4"	12			25			50		
KL-1106	75		3"	12			25			50		
KL-1107	110		4"	8			15			25		

Kuleli Uncoated Fire Hose (Inside lining : Rubber)

Пожарный рукав «Кулели» без наружного покрытия.

(внутренняя футеровка из резины)

خراطيم الحريق بدون وعاء كولالي (البطانة الداخلية من المطاط)



Specifications

- * Manufactured according to TS 9222 (TS 9222 except 5"-6"). Inside lining is rubber
- * Good abrasion resistance
- * After each use it must be dried and must be cleaned

Application : Municipal Fire Brigades
Industrial Fire Brigades

Особенности:

- * Изготавливается в соответствии со стандартом TS 9222 (за исключением 5" и 6"), с резиновой внутренней футеровкой.
- * Устойчив к истиранию
- * Необходимо высушить и очистить после каждого использования.

Области применения: муниципальные пожарные станции, промышленные установки пожаротушения

المميزات :

* يتم انتاجها وفقا لمواصفات تي اس 9222. (ماعدا تي اس 9222 *5 *6) البطانة الداخلية من المطاط.

* مقاومة ضد الاحتكاك

* يجب تنظيفها وتجفيفها بعد كل استعمال.

مجالات الاستعمال : في منشأة اطفائية البلدية , وحدات الاطفاء الصناعية.

Product Code Код продукта رمز المنتج	Inside Diameter Внутренний диаметр القطر الداخلي			Working Pressure Рабочее давление ضغط العمل			Test Pressure Тестовое давление ضغط الاختبار			Bursting Pressure Давление разрыва ضغط الانفجار		
	مم	MM	mm	انج	Дюйм	inch	بار	Бар	Bar	بار	Бар	Bar
KL-1001	25			1"			8			15		25
KL-1002	38			1 1/2"			12			25		50
KL-1003	42			1 3/4"			12			25		50
KL-1004	52			2"			12			25		50
KL-1005	64			2 1/2"			12			25		50
KL-1006	70			2 3/4"			12			25		50
KL-1007	75			3"			12			25		50
KL-1008	110			4"			8			15		25
KL-1009	125			5"			8			15		25
KL-1010	150			6"			8			15		25

Fire Fighting Hoses

Kuleli PU Coated Fire Hose (Inside lining : Rubber)

Пожарный рукав «Кулели» с ПУ наружным покрытием.

(внутренняя футеровка из резины)

خرطوم الحريق كولالي بوعاء بي او (البطانة الداخلية من المطاط)



Specifications

- * Manufactured according to TS 9222. Inside lining is rubber
- * Jacket is coated by PU(Polyurethane) to increase the abrasion resistance
- * After each use it must be dried and must be cleaned

Application : Municipal Fire Brigades
Industrial Fire Brigades
Forest Fires

Особенности:

- * Изготавливается в соответствии со стандартом TS 9222. Внутренняя футеровка и резины.
- * Для повышения износостойкости, наружный слой имеет ПУ (полиуретан) покрытие.
- * Необходимо высушить и очистить после каждого использования.

Области применения: муниципальные пожарные станции, промышленные установки пожаротушения
Лесные пожары

المميزات:


- * يتم انتاجها وفقا لمواصفات تي اس 9222 البطانة الداخلية من المطاط
 - * السترة الخارجية مكسوة بمادة بي او (بولي اوراثان) لرفع مقاومة الاحتكاك.
 - * يجب تنظيفها وتجفيفها بعد كل استعمال.
- مجالات الاستعمال: في منشأة اطفائية البلدية, وحدات الاطفاء الصناعية حرائق الغابات

Product Code Код продукта رمز المنتج	Inside Diameter Внутренний диаметр القطر الداخلي			Working Pressure Рабочее давление ضغط العمل			Test Pressure Тестовое давление ضغط الاختبار			Bursting Pressure Давление разрыва ضغط الانفجار		
	مم	MM	mm	انج	Дюйм	inch	بار	Бар	Bar	بار	Бар	Bar
KL-1020		38			1 1/2"			12		25		50
KL-1021		42			1 3/4"			12		25		50
KL-1022		52			2"			12		25		50
KL-1023		64			2 1/2"			12		25		50
KL-1024		70			2 3/4"			12		25		50
KL-1025		75			3"			12		25		50

Kuleli Uncoated Fire Hose

Пожарный рукав «Кулели» без наружного покрытия.

خرائطم الحريق كولالي بدون وعاء



Specifications

- * Manufactured according to EN 14540. Inside lining is rubber. Certified for marine use
- * Good abrasion resistance
- * After each use it must be dried and must be cleaned

Application : Sea sector

Особенности:

- * Изготавливается в соответствии со стандартом EN 14540.
- * Внутренняя футеровка из резины.
- * Сертифицирован для использования в морском секторе.
- * Устойчив к истиранию
- * Необходимо высушить и очистить после каждого использования.

Область применения: Морской сектор

المميزات:

- * يتم انتاجها وفقا لمواصفات ني ان 14540 البطانة الداخلية من المطاط . معتمدة للاستعمالات في المجالات البحرية.
- * مقاومة ضد الاحتكاك
- * يجب تنظيفها وتجفيفها بعد كل استعمال.
- مجالات الاستعمال: في القطاعات البحرية

Product Code Код продукта رمز المنتج	Inside Diameter Внутренний диаметр القطر الداخلي			Working Pressure Рабочее давление ضغط العمل			Test Pressure Тестовое давление ضغط الاختبار			Bursting Pressure Давление разрыва ضغط الانفجار					
	ملم	MM	mm	انچ	Дюйм	inch	بار	Бар	Bar	بار	Бар	Bar	بار	Бар	Bar
KL-1050		25			1"			10 - 15		22,5				45	
KL-1051		38			1 1/2"			10 - 15		22,5				45	
KL-1052		42			1 3/4"			10 - 15		22,5				45	
KL-1053		52			2"			10 - 15		22,5				45	
KL-1054		64			2 1/2"			10 - 15		22,5				45	
KL-1055		70			2 3/4"			10 - 15		22,5				45	
KL-1056		75			3"			10 - 15		22,5				45	

Fire Fighting Hoses

Kuleli PU Coated Fire Hose

Пожарный рукав «Кулели» с наружным покрытием из ПУ.

خرطوم الحريق كولالي بوعاء بي او



Specifications

- * Manufactured according to EN 14540. Inside lining is rubber. Certified for marine use
- * Jacket is coated by PU(Polyurethane) to increase abrasion resistance
- * After each use it must be dried and must be cleaned

Application : Sea sector

Особенности:

- * Изготавливается в соответствии со стандартом EN 14540. Внутренняя футеровка из резины. Сертифицирован для использования в морском секторе.
- * Для повышения износостойкости, наружный слой имеет ПУ (полиуретан) покрытие.
- * Необходимо высушить и очистить после каждого использования.

Область применения: Морской сектор.

المميزات:

- * يتم انتاجها وفقا لمواصفات ني ان 14540. البطانة الداخلية من المطاط. معتمدة للاستعمالات البحرية.
- * السترة الخارجية مكسوة بمادة بي او (بولي اوراثان) لرفع مقاومة الاحتكاك.
- * يجب تنظيفها وتجفيفها بعد كل استعمال.
- مجالات الاستعمال: في القطاعات البحرية.

Product Code Код продукта رمز المنتج	Inside Diameter Внутренний диаметр القطر الداخلي			Working Pressure Рабочее давление ضغط العمل			Test Pressure Тестовое давление ضغط الاختبار			Bursting Pressure Давление разрыва ضغط الانفجار		
	مم	MM	mm	انج	Дюйм	inch	بار	Бар	Bar	بار	Бар	Bar
KL-1060		38			1 1/2"		10 - 15		22,5		45	
KL-1061		42			1 3/4"		10 - 15		22,5		45	
KL-1062		52			2"		10 - 15		22,5		45	
KL-1063		64			2 1/2"		10 - 15		22,5		45	
KL-1064		70			2 3/4"		10 - 15		22,5		45	
KL-1065		75			3"		10 - 15		22,5		45	

Fire Fighting Hoses

Semi Rigid Hose

Рукав для пожарного шкафа

خرائطيم نصف خشنة



Applications : Fire cabinets

Пригоден для использования в пожарных шкафах.

دواليب الحريق

Product Code Код продукта رمز المنتج	Product Name Название продукта اسم المنتج	Trade Mark Марка العلامة	Size Измерение القياس			Standard Стандарт قياسي
			انج Дюйм inch	ملم MM mm		
KL-1180	Semi Rigid Hose	Kuleli	3/4"	19 mm	TS EN 694+A1	
KL-1181	Semi Rigid Hose	Kuleli	1"	25 mm	TS EN 694+A1	

Hose For Dry Chemical Powder Fire Extinguishers

Рукав для сухого химического порошкового огнетушителя

طفايات الحريق بمساحيق كيمياوية جافة



Applications : Fire extinguishers ; 6 kg - 12 kg of dry chemical powder extinguishers.

Области применения: Огнетушители; сухие химические порошковые огнетушители ёмкостью 6 кг и 12 кг.

مجالات الاستعمال : طفايات الحريق , طفايات الحريق بمساحيق كيمياوية جافة بوزن 6-12 كغم .

Product Code	Product Name	Trade Mark	Size		Standard
Код продукта	Название продукта	Марка	القياس	Измерение	Стандарт
رمز المنتج	اسم المنتج	العلامة	انج	Дюйм inch	قياسي
KL-1040	Hose For Dry Chemical Powder Fire Extinguishers	Kuleli	1/2"		TS EN ISO 5774

Airslide Hose

Шланг для цистерны для сыпучих грузов

خراطيم المواد السائبة



All dry fluids which have a specific gravity between 0.2 and 2.5 tone/m³ and bigness is as from flour to hazelnut are carried by silos and silo wagons and can be discharged fastly.

Materials which are carried :

Bulk powder cement, powder lime, ash, coal powder, silica sand, urea, silage, flour, grains, sugar, raw material of detergent, bentonit, powder of marble, ceramic.

Так называемые сухие жидкости, с удельным весом от 0.2 до 2.5 т/м³ и величиной от крупинки муки до размера фундука, груды разнообразных материалов экономично транспортируются и очень быстро разгружаются при помощи цистерны для сыпучих грузов.

Транспортируемые материалы: цементный порошок-порошкообразная известь-зола-угольная пыль-кварцевый песок-мочевина-корм-мука-зерновые сахар-сырьё для моющих средств- бентонит-мраморный порошок- керамическое сырьё. (Любой сыпучий материал)

تعمل على نقل المواد السائبة واكوام من المواد المتغيرة والتي تتراوح احجامها ما بين كبر الدقيق الى كبر البندق وباوزان نوعية تتراوح ما بين 0.2 الى 2.5 طن /مترمكعب م3 والتي تعبر على شكل السوائل الجافة وتقوم بتفريغ هذا المواد بشكل سريع واقتصادي .

المواد المحمولة:

مسحوق السمنت , مسحوق الجص , الرماد , مسحوق الفحم , رمل سيليكيا , يوريا , العلف , منتجات الحبوب , السكر , مساحيق الغسيل , مواد خام , بنتونيت , مسحوق الرخام , مواد خام سراميكى .

Product Code Код продукта رمز المنتج	Product Name Название продукта اسم المنتج	Trade Mark Марка العلامة	Flat width	
			العرض المسطح ملم	Плоская ширина MM mm
KL-1030	Airslide Hose	Kuleli	120	

الشهادات Сертификаты Certificates



This photograph is taken from the archive of
Fire Department of Ankara Metropolitan Municipality



Kuleli

Hortum ve Yangın Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Head Office : Çırçır Cd. No.24 Kartal
İSTANBUL / TURKEY
Phone : +90 216 387 37 09 - 387 37 10
+90 216 353 42 21 - 306 52 85
Fax : +90 216 306 21 19 - 353 48 87

Factory : Ankara Cd. No:70/1 11500 Osmaneli
BILECİK / TURKEY
Phone : +90 228 461 51 10 - 461 50 11
Fax : +90 228 461 51 11

www.kulelihortum.com e-mail : export@kulelihortum.com